

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	4.500,00
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	2	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	3.085,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	2.250,00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	108,40
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	5	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	10,00
6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	6	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	124,50
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	72,75
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	8	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	5,00
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	3.830,00
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	10	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	1.735,00
11	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	11	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	3.340,00
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	12	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	3.340,00
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	13	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	10,00
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.340,00
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	15	ΝΑΟΔΟ Δ08.2	m2	3.340,00
16	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	16	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	361,00
17	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	17	ΝΑΠΡΣ Γ03	m3	400,00
18	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	18	ΝΑΠΡΣ Δ16	m3	39,00
19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	19	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	στρ.	1,80
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	69,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	21	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	199,00
3	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	22	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	978,00
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	23	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	11,30
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	24	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	8.621,25
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	25	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	934,92
7	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	26	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	908,00
8	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	27	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	1.104,00
9	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	28	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	600,00
10	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	29	ΝΑΟΙΚ 62.22	kg	400,00
11	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	30	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	500,00
12	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	31	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	TEM	140,00
13	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	32	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	TEM	5,00
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 160 mm	33	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	m	120,00
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	34	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	250,00
16	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	35	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.03	m	20,00
17	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	36	ΝΑΥΔΡ 16.01	TEM	1,00
18	Απορροφητικός βόθρος από σκυρόδεμα διαμέτρου 2,00m και ύψους 3,00m	37	ΝΑΥΔΡ Σ\12.03.05	τεμ.	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	38	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	MM	1.060,00
20	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 4Χ4 πάχους 4 χιλ.	39	ΝΑΟΙΚ Ν\64.47.01	m2	1.600,00
21	Συρμα γαλβανισμένο πάχους 4 χιλ.	40	ΝΑΟΙΚ Ν\64.46	μ.μ	2.000,00
22	Ειδικά τεμάχια σύνδεσης σιδηροσωλήνων γαλβανισμένα (μούφες και ταφ) Φ 2 "	41	ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.03	TEM	185,00
23	Επιστρώσεις με συνθετικό τάπητα πάχους 2 χιλ., κατάλληλου χρώματος πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιστικά εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας	42	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01	m2	3.340,00
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	145,00
2	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	43	ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11	m	740,00
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	44	ΑΤΗΕ 9340.3	m	550,00
4	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm περίπου και βάθους έως 50 cm περίπου	45	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.06	TEM	12,00
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2	46	ΑΤΗΕ 8773.6.2	m	780,00
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	47	ΑΤΗΕ 8773.6.3	m	10,00
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2	48	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	m	2,00
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	49	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	145,00
9	Βάση ιστού φωτισμού, προκατασκευασμένη ή μη, από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,90μΧ1,90μΧ1,20 μ. περίπου	50	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.35	TEM	4,00
10	Βάση ιστού φωτισμού, προκατασκευασμένη ή μη, από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,60μΧ1,60μΧ1,30 μ. περίπου	51	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.36	TEM	4,00
11	Χαλύβδινο ιστός φωτισμού γηπέδων, ύψους 11 μέτρων, περίπου, μηχανικά ανακλινόμενος	52	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.34	TEM	8,00
12	Χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης (winch), ονομαστικό βάρος ανύψωσης 350kg, με βάση στήριξης επί του ιστού	53	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.03.11	TEM	8,00
13	Βάση για τοποθέτηση προβολέων με δύο (2) τραβερσες "U"PN, οκτώ (8) θέσεων, (3+3+2), μήκους 1800mm περίπου	54	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.03.07	TEM	2,00
14	Βάση για τοποθέτηση προβολέων με τραβέρσα "U"PN, πέντε (5) θέσεων, (3+2), μήκους 1800mm περίπου	55	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.03.08	TEM	2,00
15	Βάση για τοποθέτηση προβολέων, γωνία L60x6, τριών (3) θέσεων, μήκους 2000mm περίπου	56	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.03.09	TEM	2,00
16	Βάση για τοποθέτηση προβολέων, γωνία L60x6, δύο (2) θέσεων, μήκους 1200mm περίπου	57	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.03.10	TEM	2,00
17	Φωτιστικό σώμα, τύπου προβολέα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 450 W, 4000K - 5000k, φωτεινότητας τουλάχιστον 60.000 lm	58	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.40.36	TEM	32,00
18	Ιστός φωτισμού, αλουμινίου, ύψους 3 μέτρων περίπου, σταθερής ριγωτής κυκλικής διατομής Φ100mm περίπου	59	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.31	TEM	15,00
19	Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 40W, 2700 - 4000K, φωτεινότητας τουλάχιστον 3.200 lm	60	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.40.33	TEM	15,00
20	Πίλλαρ φωτισμού μέχρι δέκα αναχωρήσεις, δύο θέσεων	61	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.21	TEM	1,00

Μανιάκοι Καστοριάς 17-03-2026

Οι μελετητές

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Τσέλας Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μανιάκοι Καστοριάς 17-03-2026

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη της ΔΤΥ

Σκρέκα Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός MSc, Α' β